



ThermaSmart PRO

- lakštinė izoliacija

ThermaSmart PRO lakštinė izoliacija

Mes jums padėsime

ThermaSmart PRO lakštinė izoliacija - tai medžiaga, kurią renkasi viso pasaulio savininkai ir montuotojai, ieškantys tobulo ir patvaraus efektyvumo ir paprasto montavimo derinio. Jos unikali būklė ir tvrios savybės paverčia ją pažangiu produktu visiems, galvojantiems apie ateitį – dėl to Jūsų suinteresuotosios šalys niekada nesigailės



Nerizikuokite

ThermaSmart PRO lakštinė izoliacija atitinka griežčiausius šiandienos poreikius dėl veiksmingos didelių paviršiaus plotų izoliacijos.

Platus temperatūros diapazonas ir puiki izoliacijos reikšmė idealiai tinka šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir šaldymo sistemų energijos nuostoliams sumažinti per visą pastato gyvavimo laikotarpį.

Vėsinimui, neprilygstamas vandens garų difuzijos barjeras pašalina kondensacijos riziką, o vėliau - korozijos ar medžiagų nusidėvėjimo problemas.

Dėl puikių mechaninių savybių, matuojamų atsparumo plyšimui ir pradūrimui atžvilgiu, ThermaSmart Pro taip pat yra ideali vertingų vamzdžių, armatūros, vožtuvų, kompresorių, šilumokaičių ir panašių įrenginių apsauga.

ThermaSmart Pro sukurtas dar ir siekiant užtikrinti optimalią žmonių sveikatos apsaugą.

Jos aukšti gaisro saugos standartai ir minimalus dūmų išsiskyrimas užtikrina, kad pastato gyventojai gali saugiai palikti savo pastatą gaisro atveju, netrukdomai rasti išėjimą ar kvėpuoti.



Sertifikatai

- Cradle to Cradle sertifikuota™ Produkto sertifikatas - bronzą
- Cradle to Cradle sertifikuota™ Medžiagos sveikatos sertifikatas - bronzą
- CE sistema 1 sertifikuota (įskaitant 3-čių šalių kontrolę)
- Wheelmark sertifikatas laivų statybai



Gaisras ir dūmai

- SBI B, s2, d0
- IMO FTP kodas rez. MSC.61(67) dūmų generavimas ISO 5659-2 (1994)
- UL. 94-HF



Izoliacija

- Lambda 0.038 W/mK prie 40°C (EN 12664)
- Lambda 0.034 W/mK prie 0°C (EN 12664)



Vanduo

- Atsparumas vandens garams μ -reikšmė $\geq 5,300$ (EN 13469)
- 0.1 kg/m2 (EN 1609)



Darbinė temperatūra

- Platus darbinų temperatūrų diapazonas
- Minimali -80°C
- Maksimali 95°C (EN 14707)



Asortimentas

- Galimas storis: 10 mm - 13 mm - 19 mm - 25 mm
- Galimas plotis: 50 cm - 60 cm - 100 cm - 120 cm
- Variacijos pagal pareikalavimą

Judėdami pirmyn, mes darome viską, kad patenkinti jūsų norus su nenutrūkstamosiomis naujovėmis.

Naujausią informaciją visada galite rasti: www.thermaflex.com

